

Economic 3 LED – 1W

Farbtemperatur	7000K
Abstrahlwinkel	160 Grad
Lichtstrom	100lm
Schutzklasse	IP65
Spannung	12V
Leistung pro Modul	1W
Effizienz	100lm/W
Abmessungen	74,5 x 15 x 7,2mm
Kabellänge	105mm
max. Kettenlänge	20 Module
Farbindex (CRI)	>75
Dimmbar	Ja
Lebensdauer	~50.000h
Betriebstemperatur	-25°C bis +60°C
Lagertemperatur	-25°C bis +70°C

Produktbeschreibung

- Anwendung in Profilbuchstaben, Leuchtkästen und Spanntuchkästen
- für Front- und Rückleuchter
- geeignet für Bautiefen zwischen 80-150mm
- SDCM ≤5 Binning
- wassergeschützt, staubgeschützt, schockresistent
- schneidbar nach jedem Modul
- Rückseitiges Klebeband dient nur als Montagehilfe
- Module sind zusätzlich zu verschrauben oder mit Montagekleber zu befestigen



Alle Angaben ohne Gewähr.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Farben-Frikell | WTB
Fachhandel für Siebdruck & Werbetechnikbedarf

www.farben-frikell.de

