

## 3 LED RGBW

<b>Farbtemperatur</b>	RGB + 6500K
<b>Abstrahlwinkel</b>	160 Grad
<b>Lichtstrom</b>	R6 G22 B5 W20 lm
<b>Schutzklasse</b>	IP65
<b>Spannung</b>	12V
<b>Leistung pro Modul</b>	0,96W
<b>LED Typ</b>	SMD5050
<b>Abmessungen</b>	87 x 17,5 x 8,2mm
<b>Kabellänge</b>	80mm
<b>max. Kettenlänge</b>	20 Module
<b>Farbindex (CRI)</b>	>75
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Lebensdauer</b>	~50.000h
<b>Betriebstemperatur</b>	-25°C bis +60°C
<b>Lagertemperatur</b>	-25°C bis +70°C

minimale Modulbelegung für homogenes  
Beleuchtungsergebnis, muss je nach gewünschter  
Beleuchtungsstärke erhöht werden

Bautiefe (mm)	Reihenabstand (mm)	Modulabstand (mm)	Moduldichte (Stk/m <sup>2</sup> )
80	50	100	200
100	70	120	120
120	70	140	100
150	70	160	89

### Produktbeschreibung

- Anwendung in Profilbuchstaben, Leuchtkästen und Spanntuchkästen
- für Front- und Rückleuchter
- geeignet für Bautiefen zwischen 80-150mm
- SDCM ≤5 Binning
- wassergeschützt, staubgeschützt, schockresistent
- schneidbar nach jedem Modul
- Rückseitiges Klebeband dient nur als Montagehilfe
- Module sind zusätzlich zu verschrauben oder mit Montagekleber zu befestigen



Alle Angaben ohne Gewähr.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

