

## Beschreibung

Das Montageklebeband besteht aus einem weißen geschlossenzelligen Polyethylen-Schaumstoff, der beidseitig mit einem modifizierten Solvent-Acrylat-Haftklebstoff beschichtet ist. Der modifizierte Solvent-Acrylat-Haftklebstoff zeichnet sich durch gute Scherfestigkeit und hohe Anfangsklebkraft aus.

## Trägermaterial

Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff, weiß, 2,0 mm

## Abdeckmaterial

Beidseitig silikonisiertes Papier, 90 g/m<sup>2</sup>, weiß, mit blauem ORAFOL-Aufdruck

## Haftklebstoff

Modifiziertes Solvent-Acrylat

## Anwendungsbereich

Zur Montage von glattflächigen spritzgegossenen und extrudierten Kunststoffteilen wie Blenden, Leisten, Schildern sowie von Plexiglasspiegeln im Innenausbau und Displays. Selbstklebende Ausrüstung von Haken, Haltern und Spendern auf glatten Oberflächen. Dieses Produkt ist auch für die Außenanwendung geeignet.

## Technische Daten

<b>Dicke*</b> (Klebstoff + Träger)	2,1 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit***</b>	-40° C bis +100° C	
<b>Klebkraft*</b> (FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	nach 1 min	18 N/25 mm
	nach 20 min	> 19 N/25 mm, Schaumriss
	nach 24 h	> 19 N/25 mm, Schaumriss
<b>Scherkraft*</b> (FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	> 300 h	bei 23° C
	> 3 h	bei 70° C
<b>Lagerfähigkeit**</b>	2 Jahre	
<b>Verklebungstemperatur</b>	> +15° C	

\* Durchschnittswert

\*\* in Originalverpackung bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

\*\*\* 1h, mitteleuropäisches Normklima

## WICHTIGER HINWEIS

Alle ORAMOUNT® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORAMOUNT® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORAMOUNT® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORAMOUNT® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.