

Der Einstieg in die Profi-Klasse. Heißluftgebläse HG 2120 E

Gateway to the professional class. Hot air tool HG 2120 E

Abmessung (L x B x H): 253 x 86,5 x 200 mm
 Netzanschluss: 220-230 V, 50/60 Hz
 Leistung: 2200 W
 Temperatur: 80-630 °C
 Luftmenge: 150-500 l/min
 Temperatureinstellung: Manuell stufenlos regelbare Temperatur
 Temperaturanzeige: über Drehrad, stufenlos (Anzeige Drehrad in 9 Stufen)
 Schutzklasse (ohne Schutzleiteranschluss): II
 Heizung: Keramikheizung
 Thermosicherung: ja
 Gewicht: 0,840 kg (ohne Netzkabel)

EAN 4007841 351403 (Faltschachtel)
 EAN 4007841 008024 (Faltschachtel mit 7,50 m Kabel)
 EAN 4007841 006464 (Koffer-Variante)

Dimensions (L x W x H): 253 x 86.5 x 200mm
 Power supply: 220-230 V, 50/60 Hz
 Output: 2200 W
 Temperature: 80-630 °C
 Airflow rate: 150-500 l/min
 Temperature adjustment: manual infinitely variable temperature adjustment
 Temperature indication: by thumbwheel, infinitely variable (indicated on thumbwheel in 9 steps)
 Protection class (without earth terminal): II
 Heating element: ceramic heating element
 Thermal fuse: yes
 Weight: 0.84 kg (without power cord)

EAN 4007841 351403 (folding box)
 EAN 4007841 008024 (folding box with 7.50 m cord)
 EAN 4007841 006464 (cased version)



Auch im praktischen Koffer, inklusive Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Reduzierdüse 9 mm und Schrumpfschläuche erhältlich.
 Also available in practical case, including 50 mm surface nozzle, reflector nozzle, 9 mm reduction nozzle and shrink tubings.

Weitere Besonderheiten / Further special features:
 optimierter Schwerpunkt, Einhandbedienung
 optimised weight balance, One-hand operation



Optionaler Temperaturscanner HL Scan
 Optional temperature scanner HL Scan



Aufhängemöglichkeit
 Hanging ring

STEINEL®
 HG 2120 E

Rutschsichere Standfläche
 Non-slip standing surface



Bürstenmotor
 (750 h)
 Brush motor
 (750 h)

Einfache Temperatureinstellung
 über Drehrad
 Temperature easy to set by
 thumbwheel

3-Stufen-Gebläse
 3-stage airflow

Ergonomischer Griff
 mit Soft-Einsatz
 Ergonomic handle
 with soft inlay

Einfacher Netzkabeltausch
 (Standard 2,20 m)
 Easy-to-change power
 cord (standard length
 2.20 m)