



FF Silver Frosty Glasdekorfolie

- Material** PVC (Vinyl), 80 μ (+/- 5 %)
- Eigenschaften** bedruckbar
- Träger** PE beschichtetes Silikonpapier, 120 g/m²
- Kleber** Lösemittel-Acrylat, permanent, transparent
- Klebkraft** 7,5 N
- Verarbeitung** min. + 10 °C, Schrumpfverhalten < 0,2 mm
- Beständigkeit** min. - 40 °C, max. + 90 °C
- Rollenbreiten** 1220, 1370 mm
- Rollenlänge** 50 Laufmeter
- Haltbarkeit** 5 – 7 Jahre (bei vertikaler Witterung, mitteleurop. Klima)
- Lagerung** 2 Jahre (15 – 20° C, 50% relative Luftfeuchtigkeit)
vor übermäßiger Feuchtigkeit, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen

Produktbeschreibung

Die bedruckbare, transluzente PVC-Folie ist hochstabilisiert und kalandriert, womit sie sich zur Verklebung auf Glas, Spiegeln, Metall oder transparenten Kunststoffplatten für mittel- bis langfristige Innen- und Außenanwendung eignet. Die polymere Frosteffektfolie erzielt einen Sandstrahl-, oder Frost-Optik Effekt und ist auch auf leicht gewölbten Oberflächen gut zu verkleben.

Druck-Anwendung

Tintenstrahl- und UV-Druck mit Eco-Solvent-, Solvent-, Latex und UV-härtenden Tinten

Hinweise zur Haltbarkeitsangabe

Grundlage für die Anwendung sind unsere Erkenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.



Farben-Frikell Berlin GmbH
Ernst-Augustin-Straße 1
12489 Berlin
T: 030 64 19 13-0
F: 030 64 19 13-28
berlin@farben-frikell.de

Farben-Frikell GmbH & Co.KG
Gablonzstraße 10
38114 Braunschweig
T: 0531 25 65 1-0
F: 0531 25 65 1-99
braunschweig@farben-frikell.de

WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co.KG
Nickerner Weg 8
01257 Dresden
T: 0351 27 28 6-0
F: 0351 27 28 6-24
info@wtb-dresden.de