

FF ProtectiveFilm

Laminat

Material	polymeres PVC (Vinyl), 350 μ
Eigenschaften	transparent, hochglänzend
Träger	PE beschichtetes Kraftpapier, 80 g/m ²
Kleber	High-Tack, Acryl, permanent, klar
Verarbeitung	min. + 5 °C, max. + 25 °C
Beständigkeit	min. - 40 °C, max. + 95 °C
Reißfestigkeit	> 30 N/mm ² ; Ausdehnung 260 %
Haltbarkeit	bis 5 Jahre
Rollenbreiten	1372 mm
Rollenlänge	25 Lfm.

Produktbeschreibung

FF Protective Film ist eine Laminierfolie aus polymerem PVC zum Schutz von bedruckten Folien und Lacken in der Außenanwendung. Die glänzende Oberfläche verstärkt die Farbwirkung der Drucke und sorgt für einen optimalen Schutz vor dem Ausbleichen der Farben. Sie findet Verwendung im Motocrossbereich, auf Helmen und Quads und wird auf Jet-Skis, Schneemobilen und anderen Sport- und Rennfahrzeugen eingesetzt.

Empfohlene Digitaldruckfolie

FF PrintingFilm

Hinweise

Bedruckte Folien sollten vor dem Laminieren mindestens 48 Stunden trocknen.

Hinweise zur Haltbarkeitsangabe

Grundlage für die Anwendung sind unsere Erkenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.



Farben-Frikell Berlin GmbH
Ernst-Augustin-Straße 1
12489 Berlin
T: 030 64 19 13-0
F: 030 64 19 13-28
berlin@farben-frikell.de

Farben-Frikell GmbH & Co.KG
Gablonzstraße 10
38114 Braunschweig
T: 0531 25 65 1-0
F: 0531 25 65 1-99
braunschweig@farben-frikell.de

WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co.KG
Nickerner Weg 8
01257 Dresden
T: 0351 27 28 6-0
F: 0351 27 28 6-24
info@wtb-dresden.de