



Produkt - Datenblatt

1-LED - 170°

Artikel: 401938



minimale Modulbelegung für homogenes
Beleuchtungsergebnis, muss je nach gewünschter
Beleuchtungsstärke erhöht werden

Bautiefe (mm)	Reihenabstand (mm)	Modulabstand (mm)	Moduldichte (Stk/m ²)
40	50	50	400
50-100	100	100	100

Anwendung

- Profilbuchstaben
- Leuchtkästen
- Front- und Rückleuchter
- 40-100mm Bautiefe

Eigenschaften

- 170 Grad Abstrahlwinkel
- extra lange getrennte Kabel
- SDCM≤5 Binning
- Konstantstromtreiber
- wasserdicht, staubgeschützt

Technische Daten

Farbtemperatur	7000K
Abstrahlwinkel	170 Grad
Lichtstrom	44 lm
Farbindex	>75
Spannung	12V
Leistung pro Modul	0,4W
Abmessung	36 x 17,5 x 6,2mm
Betriebstemperatur	-25°C bis +60°C
Lagertemperatur	-40°C bis +70°C
Schutzklasse	IP68
Effizienz	110 lm/W
Garantie	50.000h / 5 Jahre
Max. Kettenlänge	50 Module
Kabellänge	130mm
Dimmbar	Ja

Verarbeitungshinweise

- Rückseitig selbstklebend (Montagehilfe)
- Schneidbar nach jedem Modul
- Max. Kettenlänge 50 Module in Reihe

Verpackung

- 150 Module

Andere Lichtfarben sowie technische Veränderungen in Sonderproduktion auf Anfrage möglich.



RoHS