

4075 RLA - Tape

Premium Grade Übertragungspapier mit RLA®(RELEASE LINER ADHESION)-Technologie

Trägermaterial

Schweres Papier zum Platzieren und Übertragen von kleinen und großen Grafiken; jetzt mit verbesserter Dehnfähigkeit und Anschmiegsamkeit, besser geschützt gegen Abrieb und Feuchtigkeit.

Klebstoff

Naturkautschuk-Kleber mit höherer Haftkraft für den gleichmäßigen Transfer von computergeschnittenen Grafiken aus Folie, unabhängig von Art oder Größe. Aufgrund des Klebstoffs kann ein längerer Zeitraum zwischen dem Aufbringen des Tapes und der tatsächlichen Übertragung liegen.

Leistungsmerkmale

R Tape Übertragungspapiere mit neuer RLA®-Technologie verfügen über die für Folien, bzw. gedruckte Grafiken nötige, spezifische Klebkraft und haben zusätzlich eine verbesserte Haftung auf dem Trägerpapier, bzw. der Trägerfolie.

R Tape RLA®-Übertragungspapiere verbinden sich besonders gut mit dem Trägermaterial, um beim Transfer eine hervorragende Planlage zu erzielen. Tunnelbildung oder aufgerollte Ecken von gestapelt oder gerollt gelagerten Grafiken werden durch die neue Klebstofftechnologie vermieden.

Technische (Angaben) Daten	
Klebstoff	Natur-Kautschuk
Farbe	weiß/transluzent
Materialstärke (m, microns)	102 – 115
Klebkraft auf Stahl * (N/100mm)	17 – 19,7
Zug (N/25mm)	74
Dehnfähigkeit (%)	3 - 4
Reißfestigkeit (g)	50

* Haftung PSTC-1, 1 Minute auf Edelstahl zum Zeitpunkt der Herstellung.

Anwendungen

Die besondere Klebkraft im Zusammenspiel mit hoher Haftung, Dehnfähigkeit und Reißfestigkeit bieten dem Werbetechniker die bestmögliche Kombination von Application Tape und Transferpapier. Zusätzlich können vorgefertigte Grafiken gelagert oder gerollt werden, ohne dass sie sich vom Liner lösen oder dass sich Tunnel bilden.

Garantie

R Tape bietet für das Material eine Gewährleistung von einem Jahr ab Datum Werksauslieferung. Die Lagerfähigkeit unseres Materials ist abhängig von den Lagerbedingungen. Wir empfehlen dem Endkunden, das Material in der Original-Werksverpackung und nicht im direkten Sonnenlicht zu lagern. Optimal sind 21°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

R Tapes Gewährleistung bezieht sich auf fehlerhafte Produktion und Materialmängel. Erwiesenermaßen fehlerhaftes Material wird ersetzt oder vergütet.

Hersteller und Händler übernehmen keine Haftung für Verlust, Beschädigung oder damit verbundene Kosten sowie ähnliche Beanstandungen. Der Anwender trägt dafür Risiken und Verantwortung.

