



CLEAR FOCUS BudgetVue 1533

(E)

Communicate on all transparent surfaces with Clear Focus Imaging products by One Way Vision™ pioneer.

BudgetVue 1533 is the solution for short-term applications. With 67% printing area, the film is ideal for close viewing and prints with fine texts and details such as POP applications. This film is not recommended for vehicle graphics because of reduced visibility.

Printing

Standard vinyl inks recommended. Print image on white (non-adhesive) side of product, not on release sheet.

Application

Apply to dry, clean glass surface. Use plain soap and water, rinse and dry the glass well. Do not use ammonia or other solvent-based glass cleaners prior to application.

Removal

Remove by peeling from surface. Remove adhesive residue on older installations, if necessary.

- 100% European-made product
- Geneva public transportation authorization DTC
- REACH compliant

(D)

Kommunikation auf allen transparenten Flächen mit Produkten von CLEAR FOCUS Imaging Inc. – dem Erfinder von One Way Vision™.

BudgetVue 1533 ist die Lösung für kurzfristige Anwendungen. Mit 67 % Druckfläche ist die Folie ideal für Grafiken mit feinen Details oder Texten. Aufgrund der reduzierten Visibilität ist die Verwendung bei Fahrzeugapplikationen nicht empfehlenswert.

Druckverfahren

Standard Vinylfarben empfohlen. Gedruckt wird auf der nichtklebenden Seite (weiße Seite) des Produktes, nicht auf dem Schutzpapier.

Applikation

Auf trockener, gereinigter Glasoberfläche verkleben. Vorreinigung mit einfacher Seife und Wasser, gründlich abspülen und die Oberfläche gut trocknen. Keine Ammoniak- oder andere mit Lösungsmitteln versehenen Glasreiniger vor dem Aufkleben verwenden.

Entfernung

Zum Entfernen Folie einfach von der Oberfläche abziehen. Falls notwendig Klebereste von älteren Installationen entfernen.

- 100 % europäische Fertigung
- Verkehrszulassung in der Schweiz
- REACH Zertifikat

(F)

Communiquer sur vos surfaces transparentes à l'aide des supports Clear Focus Imaging, pionnier du film One Way Vision™.

BudgetVue 1533 vous offre la solution d'application courte durée. Avec 67 % de surface imprimable, ce film est idéal pour les applications visibles de près et contenant détails et lettrage. Compte tenu de sa faible surface ouverte, ce film n'est pas recommandé sur véhicule.

Impression

Encres numériques solvants, éco solvants et UV, sérigraphie encres standard. S'imprime également en électrostatique.

Application

Appliquer sur une surface propre et sèche. Nettoyer la vitrine si besoin avec de l'eau et du savon, ne pas utiliser d'ammoniac et de nettoyant à base de solvant avant l'application.

Enlèvement

Se retire en tirant sur le film, nettoyer si besoin les résidus d'adhésif.

- produit 100 % européen
- Autorisation d'application sur transport public Genevois par le DTC
- REACH compliant

CLEAR FOCUS BudgetVue 1533

(E)

Composition

White PVC laminate with removable pressure-sensitive black adhesive coating with release liner

Vinyl thickness

100 µ

Release liner thickness

150 µ

Adhesive thickness

20 µ

Standard widths

137.2 cm

Dimensional stability

Good

Minimum application temperature

+10° C

Service temperature range

-17° C to 62° C

Expected lifetime

1 year. 3 months for a clean removal. Adhesion may increase with time.

Water resistance

Immersion in water not recommended

Humidity resistance

Fair

Solvent resistance

Good

Storage stability

6-month shelf life when stored at 21° C and 50% relative humidity

farben-frikell | WTB



www.farben-frikell.de

Berlin | Braunschweig | Dresden

030.64 19 13-0 0531.25 65 1-0 0351.27 28 6-0

(D)

Produktbeschreibung

PVC-Folie weiß, mit schwarzen druck-sensiblen Kleber, ablösbar

Foliendicke

100 µ

Linerdicke

150 µ

Kleberdicke

20 µ

Standardbreite

137,2 cm

Formstabilität

Gut

Verarbeitungstemperatur min.

+10° C

Temperaturbeständigkeit

-17° C bis 62° C

Haltbarkeit

1 Jahr. 3 Monate rückstandsfreie Entfernung. Klebekraft kann sich mit der Zeit verstärken.

Wasserresistenz

Soll nicht in Wasser getaucht werden

Feuchtigkeitsresistenz

Befriedigend

Lösungsmittelresistenz

Gut

Lagerfähigkeit

6 Monate lagerfähig bei 21° C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %

(F)

Produit

Film PVC blanc, adhésif enlevable noir, protecteur papier recouvert d'un film transparent

Epaisseur du film

100 µ

Epaisseur du protecteur

150 µ

Epaisseur de l'adhésif

20 µ

Laizes standards

137,2 cm

Stabilité dimensionnelle

Bonne

Température d'application mini

+10° C

Température d'utilisation

-17° C à 62° C

Durée de l'application

1 an. 3 mois pour une enlevabilité sans résidus. L'adhésion peut croître avec le temps.

Résistance à l'eau

Bonne, immersion non recommandée

Résistance à l'humidité

Bonne

Résistance au solvant

Bonne

Stockage

6 mois à environ 21° C et une humidité relative de 50 %

CLEAR FOCUS European Headquarters

50 rue Bichat, 75010 Paris, France
Tel: +33 (0) 142 490979
Mobile: +33 (0) 623 670823
Fax: +33 (0) 142 491020
E-Mail: clearfocuseurope@orange.fr
www.clearfocus-europe.com

CLEAR FOCUS Germany

Im Kaisergewann 26
68239 Mannheim, Germany
Tel: +49 (0) 171 7715532
Fax: +49 (0) 621 4378335
E-Mail: clearfocus@t-online.de
www.clearfocus-europe.com

CLEAR FOCUS Headquarters

CLEAR FOCUS Imaging, Inc.
60 Maxwell Court
Santa Rosa, CA 95401, U.S.A.
Toll-free in the U.S.: (800) 307-7990
Tel: +1 (0) 707 5447990
Fax: +1 (0) 707 5441886
E-mail: headoffice@clearfocus.com