

PREGAN[®] C 444 M

Wasseremulgierbarer Siebreiniger

PREGAN C 444 M ist ein wasseremulgierbares Lösemittelgemisch, das Siebdruckfarben der verschiedensten Zusammensetzung rasch und sicher löst. Mit PREGAN C 444 M können frische und ange-trocknete Farbückstände nach Abspülen mit Wasser aus dem Sieb entfernt werden. Es ist in seiner Zusammensetzung speziell an die Erfordernisse des Siebdrucks angepasst, d. h. trotz ausgezeichneter Reinigungswirkung werden Kopierschichten kaum angegriffen. PREGAN C 444 M ist frei von aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen; Lösemittelverschleppungen können in adaptierten, bio-logischen Kläranlagen eliminiert werden.

VERARBEITUNG

PREGAN C 444 M mit einem weichen Pinsel auf der Schablone verteilen bis alle Farbreste gelöst sind; dann mit Wasser gut abspülen.

Sind nach dem Entschichten noch Farb- oder Kopierschichtreste auf dem Drucksieb, so wird das mit PREGAN C 444 M getränkte Siebdruckgewebe im Abstand von einigen Minuten abgebürstet, bis die Verunreinigungen gelöst oder emulgiert sind. Dann spritzt man das Drucksieb mit einem Hochdruck-reiniger aus.

Bei der Kombination mit alkalischen Reinigungsmedien, z. B. PREGAN (-NT-) PASTE, kann es durch Reaktionen zur Wärmebildung kommen; diese unter-stützt zwar die Reinigungswirkung, kann jedoch in extremen Fällen auch zu einer Gewebeschädigung führen; wir empfehlen daher Vorversuche.

FARBE

Farblos

FLAMMPUNKT

Ca. +86 °C

GEFAHRENHINWEISE/ Beim Arbeiten mit PREGAN C 444 M auf gute Belüftung der Arbeitsräume
UMWELTSCHUTZ achten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

PREGAN C 444 M ist durch biologischen Abbau in Kläranlagen eliminierbar. Störungen des Belebtschlammes sind bei sachgemäßer Einleitung in adap-tierte, biologische Kläranlagen nicht zu erwarten.

Bitte beachten Sie die weiteren Angaben des Sicherheitsdatenblatts.

LAGERUNG

3 Jahre (bei 20-25 °C)