

PREGAN[®] 235 SPRAY

Hochaktiver Sieböffner aus der Spraydose, FCKW-frei

PREGAN 235 SPRAY löst angetrocknete Siebdruckfarben auf Lösemittelbasis nach Arbeitspausen oder wenn sich druckende Schablonenteile allmählich zusetzen. Es ist in der Zusammensetzung speziell an die Erfordernisse des Siebdrucks angepaßt, d. h. trotz ausgezeichneter Lösewirkung werden Kopierschichten kaum angegriffen. Die einfache Anwendung als Spray erspart teure und aufwendige Reinigungsoperationen.

VERARBEITUNG

Druckform-Oberseite mit PREGAN 235 SPRAY aus ca. 20-30 cm Entfernung einsprühen und kurz einwirken lassen. Nach zwei bis drei Makulaturdrucken sind die Gewebemaschen wieder offen.

Hinweis: PREGAN 235 SPRAY löst alle gängigen Siebdruckfarben auf Basis organischer Lösemittel, trotzdem kann es in Ausnahmefällen günstiger sein, eine ganz spezifische Lösemittelzusammensetzung anzuwenden. Prüfen Sie daher mit einem kostenlosen Muster die Eignung für Ihren speziellen Einsatzzweck.

FARBE

Farblos

GEFAHRENHINWEISE/ UMWELTSCHUTZ

Bitte beachten Sie die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts.

LAGERUNG

2 Jahre (bei 20-25 °C im Originalgebinde)