

FF Digital-F500

Material	polymeres PVC (Vinyl)
Materialstärke	65 μ
Oberfläche	weiß, glänzend
Trägermaterial	beidseitig PE-beschichtetes Kraftpapier, 130g/m ²
Kleber	Solvent Acryl, permanent, grau opak
Tinten	Solvent, Eco-Solvent, Latex und UV-härtende Tinten
Rollenbreiten	1050, 1370, 1600 mm
Rollenlänge	50 Laufmeter
Haltbarkeit	7 Jahre
Lagerung	2 Jahre*

Produktbeschreibung

FF Digital-F500 ist eine polymere PVC-Folie in weiß-glänzend für die langfristige Außenanwendungen auf flachen und gewölbten Untergründen. Sie wurde entwickelt für glänzende, hochauflösende Drucke mit hervorragender Farbwiedergabe.

Lagerhaltung*

Die Lagerfähigkeit der FF Digital-F500 beträgt 2 Jahre in der Originalverpackung bei 15-20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50%. Vor übermäßiger Feuchtigkeit, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Hinweise

Trocknungszeit vor dem Laminieren mindestens 48 Stunden.

Hinweise zur Haltbarkeitsangabe Grundlage für die Anwendung sind unsere Erkenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.



Farben-Frikell | WTB

Fachhandel für Siebdruck & Werbetechnikbedarf

Farben-Frikell Berlin GmbH
Ernst-Augustin-Straße 1
12489 Berlin
T: 030 64 19 13-0
F: 030 64 19 13-28
berlin@farben-frikell.de

Farben-Frikell GmbH & Co.KG
Gablonzstraße 10
38114 Braunschweig
T: 0531 25 65 1-0
F: 0531 25 65 1-99
braunschweigbestellung@farben-frikell.de

WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co.KG
Nickerner Weg 8
01257 Dresden
T: 0351 27 28 6-0
F: 0351 27 28 6-24
info@wtb-dresden.de