


LED Wallwasher




Wallwasher




gehärtetes Glas



Halter 150 mm



Verlängerung



IP66



Verschlusskappe



Anschluss-Set

Technische Daten

Wallwasher 500mm

Gehäuse:	Aluminium eloxiert
Abdeckung:	gehärtetes Glas
Farbe:	silber
Gewicht:	0,5kg
Halter:	150mm

Abstrahlwinkel: 30°

Leistung:	7W
Lichtstrom:	585lm
Spannung:	24V
Schutzklasse:	IP66
Farbtemperatur:	5000K
LEDs:	24 Osram LEDs

Wallwasher 1000mm

Gehäuse:	Aluminium eloxiert
Abdeckung:	gehärtetes Glas
Farbe:	silber
Gewicht:	0,8kg
Halter:	150mm

Abstrahlwinkel: 30°

Leistung:	15W
Lichtstrom:	1170lm
Spannung:	24V
Schutzklasse:	IP66
Farbtemperatur:	5000K
LEDs:	48 Osram LEDs

Produktbeschreibung

Dezente Flächen- und Schildbeleuchtung bis 3m Höhe. Der Abstrahlwinkel beträgt 30°. Wallwasher können bis zu einer Länge von 6m verbunden und angeschlossen werden. Optional ist ein 30 mm Halter erhältlich.



Farben-Frikell | WTB

Fachhandel für Siebdruck & Werbetechnikbedarf

Farben-Frikell Berlin GmbH
Ernst-Augustin-Straße 1
12489 Berlin
T: 030 641913-0
F: 030 641913-28
berlin@farben-frikell.de

Farben-Frikell GmbH & Co. KG
Gablonzstraße 10
38114 Braunschweig
T: 0531 25651-0
F: 0531 25651-99
braunschweig@farben-frikell.de

WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co. KG
Nickerner Weg 8
01257 Dresden
T: 0351 27286-0
F: 0351 27286-24
info@wtb-dresden.de

<https://www.farben-frikell.de/led/>