

## Produktinformationen

Transparentes Application Tape auf Basis einer einseitig geprägten Polypropylen-Folie mit ausgezeichneter Planlage.

Geeignet zum Übertragen von selbstklebenden Schriften, Signets und Logos mit matter und glänzender Oberfläche.

Folgende Eigenschaften sind besonders hervorzuheben:

- Der weichmacherbeständige Haftkleber verfügt über eine hohe Soforthaftung auf allen PVC-Plotterfolien und lässt sich auch nach längerer Klebungszeit rückstandsfrei ablösen.
- Der Acrylat-Kleber ist resistent gegen Feuchte und somit ideal geeignet für die Nassanwendung.
- Die hohe Transparenz der Folie begünstigt die Übertragung von kleinformatigen Schriften und Logos.
- Aufgrund der geprägten Oberfläche lässt sich die Folie leicht von der Rolle abwickeln, wodurch eine statische Aufladung verhindert wird.

## Technische Daten

<b>Trägermaterial:</b>	Polypropylen-Folie, Orange-Peel Prägung	
<b>Haftkleber:</b>	Acrylat	
<b>Klebkraft [N/cm]:</b>	1,20	+/- 10 %
<b>Dicke [mm]:</b>	0,09	+/- 5 %

## Standardabmessungen

1.220 mm x 100 m

1.000 mm x 100 m

## Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrgut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.