

## Gut kombiniert mit UV-Buch- und UV-Offsetdruck



Ob als Blickfang, Aushängeschild oder Informationsträger, Etiketten gewinnen in unserer konsum- und wettbewerbsorientierten Zeit mehr und mehr an Bedeutung. Es gibt kaum eine Branche, die ohne Dekorationen, Beschriftungen oder Kennzeichnungen auskommt.

Die UV-härtende Ultra RotaScreen UVRS wurde speziell für Rotationssiebdruckwerke mit Schablonen von Gallus (Screeny®) und Stork-Screens (Rotamesh®) entwickelt und eignet sich hervorragend für den Kombinationsdruck mit UV-Buchdruck- und UV-Offsetfarben.

### Anwendungen

Anspruchsvolle Applikationen im No-Label-Look mit hohen mechanischen und chemischen Beständigkeiten für individuelle Anforderungen hochwertiger Marken.

Die Bedruckstoffpalette umfasst gängige Etikettensmaterialien wie:

- Drucklackierte oder Corona-vorbehandelte PE-/ PP-Folien
- Drucklackierte PET-Folien
- PVC- und Papier-Selbstklebefolien

| Vergleich:                | UVSF | UVRS |
|---------------------------|------|------|
| Ultra RotaScreen          |      |      |
| Silikonfrei               | ✓    | –    |
| <u>Überdruckbarkeit:</u>  |      |      |
| UV-Flexodruck             | ✓    | –    |
| UV-Buch- oder Offsetdruck | ✓    | ✓    |

Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt auf [www.marabu-druckfarben.de](http://www.marabu-druckfarben.de)

### Ihre Vorteile:

#### Sehr gute Überdruckbarkeit mit UV-Buch- und UV-Offsetdruck

- Hohe Produktionssicherheit durch optimale Farbannahme

#### Hochreaktiv, sehr schnell härtend

- Für hohe Druckgeschwindigkeit und Maschinenauslastung

#### Flexibler Farbfilm

- Sehr gut geeignet zur Weiterverarbeitung wie Stanzen oder Prägen

#### Optimal eingestellte Rheologie, druckfertige Einstellung

- Perfekte Verlaufs- und Druckeigenschaften, einfachstes Handling

#### Brillante, hochglänzende Bunttöne

#### Universell einsetzbar

- Hohe mechanische und chemische Beständigkeit, auch gegen Füllgüter aller Art, sehr gute Haftung auf üblichen Bedruckstoffen

### Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne:

Technical Hotline  
Tel.: +49 7141 691140, [technical.hotline@marabu.de](mailto:technical.hotline@marabu.de)