



POLYESTER SYNTAPE® PM.099

Beschreibung	SYNTAPE® PM.099 ist ein Polyesterklebeband aluminiumbedampft mit Acrylatkleber.
Eigenschaften	SYNTAPE® PM.099 ist ein Polyesterklebeband aluminiumbedampft mit Acrylatkleber.
Anwendung	Hauptanwendung dieses Bandes ist im Tampon- oder Siebdruckverfahren, wo hohe Abriebfestigkeit bei relativ geringer Trägerstärke gefordert wird. PM.099 ist auch als Stanzteil für Siebdruckschablonen etc. lieferbar.
Standards	RoHS-konform gemäß 2002/95 EG.
Lieferformen	Breite: ab 2,5 mm, in Abstufungen von 0,1 mm Standardlänge: 66 m Kerndurchmesser: 76 mm (3") Sonderbreiten: ab 0,8 mm auf Anfrage!
Lagerung	Klebebänder sollten stets kühl und trocken gelagert werden bei ca. 20 °C und 50 - 60 % relativer Luftfeuchtigkeit. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 6 Monate nicht überschreiten.

Technische Daten

Typ/ Bestellangabe	PM.099
Träger	Polyester aluminiumbedampft
Trägerstärke	0,023 mm +/- 10 %
Kleberart	Acrylat
Gesamtstärke	0,060 mm +/- 10 %
Reißkraft	40 N/ 10 mm
Reißdehnung	90 %
Klebevermögen / Abziehkraft von der Platte	Mittelwert 3,5 N/ 10 mm (min. 3,0 N/ 10 mm)
Wärmeklasse	130 °C/ B