FF Hausmarke
Farben-Frikell|WTB

Technisches Datenblatt

Stand 2019-05-03

FF Solvent Frontlit Banner 510 FR

Material	**Textilgewebe, 510 g/m²**
Eigenschaften	**PVC-beschichtet, bedruckbar, weiss**
Oberfläche	**semi-matt**
Reißfestigkeit	**2200 / 1900 N - 5 cm nach DIN 53352**
	300 / 250 N nach DIN 53352
Beständigkeit	**min. - 20 °C, max. + 70 °C**
Tinten	**Solvent, Eco-Solvent, Latex, UV-härtende Tinten**
Rollenbreiten	**2200 mm / 1600, 1372, 1100 mm**
Rollenlänge	**50 Lfm. / 25 Lfm.**
Lagerung	**(15 – 20° C, 50% relative Luftfeuchtigkeit)** kühl und trocken lagern

Produktbeschreibung

Solvent Frontlit Banner 510 FR ist ein weißes einseitig bedruckbares Bannermaterial mit B1-Zertifizierung (schwer entflammbar nach DIN 4102-B1). Die einseitig kalandrierte, semimatte Oberfläche gibt die Druckfarben brillant wieder. Die hohe Reißfestigkeit durch den Polyester-Gewebekern ermöglicht eine kurze bis mittelfristige Verwendung für Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich.

Das Material ist ösbar, schweißbar, klebbar und nähbar.

Druck-Anwendung

Tintenstrahldruck mit Solvent, Eco-Solvent, Latex oder UV-härtenden Tinten

Besonderheiten

B1 ZERTIFIZIERT - schwer entflammbar (DIN 4102-1)

Hinweise zur Haltbarkeitsangabe
Grundlage für die Anwendung sind unsere Erkenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Farben-Frikell|WTB

Farben-Frikell Berlin GmbH
Ernst-Augustin-Straße 1
12489 Berlin
T: 030 64 19 13-0
F: 030 64 19 13-28
berlin@farben-frikell.de

Farben-Frikell GmbH & Co.KG
Gablonzstraße 10
38114 Braunschweig
T: 0531 25 65 1-0
F: 0531 25 65 1-99
braunschweig@farben-frikell.de

WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co.KG
Nickerner Weg 8
01257 Dresden
T: 0351 27 28 6-0
F: 0351 27 28 6-24
info@wtb-dresden.de