

FF Solvent Frontlit Banner 510 FR

Material:	PVC beschichtetes Gewebe
Oberfläche:	semimatt
Farbe:	weiß
Gewicht:	510 g/m ² +/- 20
Reißfestigkeit:	2200 / 1900 N/5 cm nach DIN 53352
Weiterreißfestigkeit:	300 / 250 N nach DIN 53352
Brandverhalten:	schwer entflammbar, B1 nach DIN 4102-1
Haltbarkeit:	kurz- mittelfristige Anwendungen
Temperaturbeständigkeit:	-20 bis +70°C
Lagerung:	kühl und trocken lagern
Geeignete Tinten:	Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-härtende Tinten

Lieferung

Rollenbreite: 800 mm, 1100 mm, 1372 mm, 1600 mm

Rollenlänge: 25 m

Lieferung: In Originalrollen

Produktbeschreibung

Vielseitig einsetzbares Frontlit Banner, das FR ausgerüstet ist. Durch den hochwertigen Polyester Gewebekern wird eine hohe Reißfestigkeit erreicht. Die Oberfläche des Semi-Coated Banners ermöglicht eine gute Wiedergabe der Druckfarben.

Produktvorteile

Das Banner ist schwer entflammbar (nach DIN 4102-1). Es kann daher auch in Innenräumen eingesetzt werden.

Verarbeitung

Das Material ist ösbar, schweißbar, klebbar und nähbar. Bei der Außenwerbung ist sicherzustellen, dass bei geösten Bannern der Abstand der umlaufenden Ösen der zu erwartenden Belastung, z.B. durch Wind oder Eigengewicht des Banners, entspricht.

Anwendungen

Typische Anwendungen: Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Es ist nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.



Farben-Frikell|WTB
Fachhandel für Siebdruck & Werbetechnikbedarf

Farben-Frikell Berlin GmbH
Ernst-Augustin-Straße 1
12489 Berlin
T: 030 641913-0
F: 030 641913-28
berlin@farben-frikell.de

Farben-Frikell GmbH & Co. KG
Gablonzstraße 10
38114 Braunschweig
T: 0531 25651-0
F: 0531 25651-99
braunschweig@farben-frikell.de

WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co. KG
Nickerner Weg 8
01257 Dresden
T: 0351 27286-0
F: 0351 27286-24
info@wtb-dresden.de

www.farben-frikell.de

Scann den
Code zum
Webshop-
Artikel:



FF Solvent
Frontlit Banner