



Produkt - Datenblatt

LED Strahler Pro 50W



Anwendung

- Großflächenbeleuchtung
- Architektur
- Marine Beleuchtung
- Parkplatz & Straßenbeleuchtung

Eigenschaften

- Hochleistungs LED Dioden Philips
- Asymetrische Linsen
- Hoher IP67-Schutz
- Druckguss Aluminium Gehäuse

Technische Daten

Farbtemperatur	5500K
Abstrahlwinkel	85*135
Lichtstrom	7000
Farbindex	>70
Spannung	100-277V
Leistung	50W
Abmessung	290 x 333 x 66mm
Gewicht	3,2 kg
Betriebstemperatur	-40°C to +50°C
Schutzklasse	IP67
Anschlusskabel:	1500mm

Ausleuchtung Fläche mit Ausleger

Abstand zur Fläche 800mm

Breite	12m
Messung in 2m Entfernung	(0m >500lx / 6m - 200lx)
Höhe	6m
	(2m >500lx / 6m - 120lx)

Ausleuchtung Fläche frontal (z.B. Parkplatz von oben)

Abstand zur Fläche 5000mm

Länge	20.000mm
Breite	10.000mm

Optional

Leistung: 30 – 300W
 Lichtfarben: 3000K, 4000K, 5500K

Abstrahlwinkel:	30, 60, 60*135, 85*135
Gehäusefarben	Silber, schwarz