

FF Solvent Mesh FR mit Backliner – 270 g/m²

Material Offenes Polyester-Netzgewebe PVC (Vinyl)-beschichtet, 270 g/m²

Rollenbreiten 1100, 1372, 1524, 1600 mm

Rollenlänge 25 Lfm.

Lagerung 2 Jahre (20° C, 50% relative Luftfeuchtigkeit)

Produktbeschreibung

Solvent Mesh FR ist ein PVC-beschichtetes, offenes Polyester-Netzgewebe mit rückseitiger PE-Abdeckung. Ideal geeignet für großflächige windanfällige Anwendungen wie z.B. an Baugerüsten, oder auch für den Messenbau.

Besonderheiten

B1 ZERTIFIZIERT - schwer entflammbar

Druck-Anwendung

Tintenstrahldruck mit auf Lösungsmitteln basierenden Farben:
Vutek, Arizona, Mimaki, Mutoh, Roland, DGI etc.

Hinweise

Trocknungszeit vor dem Laminieren mindestens 48 Stunden

Hinweise zur Haltbarkeitsangabe

Grundlage für die Anwendung sind unsere Erkenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.



Farben-Frikell Berlin GmbH

Ernst-Augustin-Straße 1

12489 Berlin

T: 030 64 19 13-0

F: 030 64 19 13-28

berlin@farben-frikell.de

Farben-Frikell GmbH & Co.KG

Gablonzstraße 10

38114 Braunschweig

T: 0531 25 65 1-0

F: 0531 25 65 1-99

braunschweig@farben-frikell.de

WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co.KG

Nickerner Weg 8

01257 Dresden

T: 0351 27 28 6-0

F: 0351 27 28 6-24

info@wtb-dresden.de