

FF Protect 190

strukturierte Lackschutzfolie

| | |
|----------------|--|
| Material: | PVC (Vinyl), 190µ |
| Eigenschaften: | strukturiert, kratzfest, witterungsbeständig, kalandiert |
| Oberfläche: | schwarz , matt |
| Träger: | PE-beschichtetes Kraftpapier, 140g/m ² |
| Kleber: | Lösemittel-Acrylat, transparent, permanent |
| Verarbeitung: | min. + 8 °C, max. + 25 °C |
| Beständigkeit: | min. - 40 °C, max. +90 °C |
| Haltbarkeit: | 10 Jahre (bei vertikaler Witterung, mitteleurop. Klima) |
| Lagerung: | 12 Monate, geschlossen (+21° C, 50% relative Luftfeuchtigkeit) |

Lieferung

in Originalrollen 50 m x 1220 mm

Produktbeschreibung

Die polymere Lackschutzfolie ist speziell für eine Vielzahl von Innen- und Außenanwendungen und zur Verklebung im Automobilbereich entwickelt. Sie zeichnet sich durch ihre Materialstärke aus, ist kratzresistent sowie witterungsbeständig und daher gut als Steinschlagschutzfolie im Lade- und Türeinstiegsbereich einsetzbar. Die Folie ist für die Verklebung auf ebenen und leicht gewölbten Oberflächen zu empfehlen.

Dehnungsverhalten der Folie: > 50%

Zugfestigkeit der Folie: > 13,5 N / mm²

Klebstoff: 38µ, Klebkraft auf Stahl: 14 N/25 mm - 20 Min., 18 N/25 mm - 24 Std.

Besonderheiten

kratzfest

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Es ist nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.



Farben-Frikell | WTB
Fachhandel für Siebdruck & Werbetechnikbedarf

Farben-Frikell Berlin GmbH
Ernst-Augustin-Straße 1
12489 Berlin
T: 030 641913-0
F: 030 641913-28
berlin@farben-frikell.de

Farben-Frikell GmbH & Co. KG
Gablonzstraße 10
38114 Braunschweig
T: 0531 25651-0
F: 0531 25651-99
braunschweig@farben-frikell.de

WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co. KG
Nickerner Weg 8
01257 Dresden
T: 0351 27286-0
F: 0351 27286-24
info@wtb-dresden.de

www.farben-frikell.de

Scann den
Code zum
Webshop-
Artikel:



FF Protect 190