

LED Strahler Pro 50W



Technische Daten

Farbtemperatur:	5000K
Abstrahlwinkel:	85*135°
Lichtstrom:	6000lm
Farbindex:	>70
Spannung:	85-264V
Leistung:	50W
Abmessung:	290 x 333 x 66mm
Gewicht:	3,2kg
Betriebstemperatur:	-40°C bis +50°C
Schutzklasse:	IP67
Anschlusskabel:	1500mm

Anwendung

- Großflächenbeleuchtung
- Architektur
- Marine Beleuchtung
- Parkplatz & Straßenbeleuchtung

Eigenschaften

- Hochleistungs LED Dioden Philips
- Asymetrische Linsen
- Hoher IP67-Schutz
- Druckguss Aluminium Gehäuse



Farben-Frikell | WTB
Fachhandel für Siebdruck & Werbetechnikbedarf

Farben-Frikell Berlin GmbH
Ernst-Augustin-Straße 1
12489 Berlin
T: 030 641913-0
F: 030 641913-28
berlin@farben-frikell.de

Farben-Frikell GmbH & Co. KG
Gablonzstraße 10
38114 Braunschweig
T: 0531 25651-0
F: 0531 25651-99
braunschweig@farben-frikell.de

WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co. KG
Nickerner Weg 8
01257 Dresden
T: 0351 27286-0
F: 0351 27286-24
info@wtb-dresden.de

<https://www.farben-frikell.de/led/>