

RGB 1 LED Modul Art. 406190



Anwendung

- Leuchtkästen und Profildurchstapfen
- Bautiefe von 75mm-200mm

Eigenschaften

- sehr kleines und leistungsstarkes RGB Modul

Verpackung

VE 3 x 30 Module

Verarbeitungshinweise

- Rückseitiges Klebeband dient nur als Montagehilfe
- Module sind zusätzlich zu verschrauben oder mit Montagekleber zu befestigen
- Schneidbar nach jedem Modul
- Max. Kettenlänge 30 Module in Reihe

Technische Daten

Spannung	Lichtfarbe	Wellenlänge	Leistung	Helligkeit
24VDC	Rot	620-630nm	0.24 W/Kanal	3.5 lm
	Grün	520-530nm	0.24 W/Kanal	20 lm
	Blau	450-460nm	0.24 W/Kanal	3.5 lm
	RGB		0.72 W/Modul	27 lm/Modul

Betriebstemperatur	-25°C bis +50°C
Lagertemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzklasse	IP66
Abstrahlwinkel	150°
Abmessung	30 x 18 x 11mm
Modulabstand	120mm
Dimmbar	ja



RoHS



Farben-Frikell | WTB

Fachhandel für Siebdruck & Werbetechnikbedarf

Farben-Frikell Berlin GmbH
Ernst-Augustin-Straße 1
12489 Berlin
T: 030 641913-0
F: 030 641913-28
berlin@farben-frikell.de

Farben-Frikell GmbH & Co. KG
Gablonzstraße 10
38114 Braunschweig
T: 0531 25651-0
F: 0531 25651-99
braunschweig@farben-frikell.de

WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co. KG
Nickerner Weg 8
01257 Dresden
T: 0351 27286-0
F: 0351 27286-24
info@wtb-dresden.de

<https://www.farben-frikell.de/led/>