



## Produkt - Datenblatt

### 2-LED - COB2618

Artikel: 400928 (weiß)



minimale Modulbelegung für homogenes  
Beleuchtungsergebnis, muss je nach gewünschter  
Beleuchtungsstärke erhöht werden

Bautiefe (mm)	Reihenabstand (mm)	Modulabstand (mm)	Moduldichte (Stk/m <sup>2</sup> )
50	50	80	260
80	100	120	85
120	140	160	45

#### Anwendung

- Profilbuchstaben
- Leuchtkästen
- Front- und Rückleuchter
- 50-150mm Bautiefe

#### Eigenschaften

- 160 Grad Abstrahlwinkel
- Konstantstromtreiber
- wasserdicht, staubgeschützt

#### Technische Daten

Farbtemperatur	6500K	rot	blau
Abstrahlwinkel	160 Grad		
Lichtstrom	54 lm	12 lm	7 lm
Farbindex (CRI)	>75		
Spannung	12V		
Leistung pro Modul	0,6W	0,48W	0,48W
Abmessung	48 x 18,2 x 6mm		
Betriebstemperatur	-20°C bis +55°C		
Schutzklasse	IP67		
Effizienz	90 lm/W	25lm/W	15lm/W
Max. Kettenlänge	50 Module		
Kabellänge	150mm		
Dimmbar	Ja		

#### Verarbeitungshinweise

- Rückseitiges Klebeband dient nur als Montagehilfe
- Module sind zusätzlich zu verschrauben oder mit Montagekleber zu befestigen
- Schneidbar nach jedem Modul
- Max. Kettenlänge 50 Module in Reihe

#### Verpackung

- 200 Module

