



Wichtige Information

Anwendung und Gebrauch von magnetischen Folien für Fahrzeug- und Außenwerbung

Der Gebrauch einer magnetischen Folie für Fahrzeugschilder kann unter ungünstigen Umständen Schaden an der Fahrzeuglackierung hervorrufen. Die folgenden Empfehlungen werden gegeben, um die Gefahr solchen Schadens zu vermeiden.

Allgemeine Hinweise:

Wenden Sie eine magnetische Folie auf Neu- und Nachlackierungen erst nach restloser Aushärtung an. Das kann, je nach Lacksystem und Jahreszeit einige Wochen dauern. Stellen Sie sicher, dass die Magnetfolie wirklich vollflächig im Kontakt mit dem Fahrzeug ist. Vermeiden Sie unebene Flächen, Wölbungen, Ecken und Kanten. Bei KFZ-Karosserien, die mehrere Male hintereinander grundiert oder lackiert bzw. gespachtelt wurden, wird die magnetische Haftkraft beträchtlich vermindert. Risse und Bruchstellen treten nur bei unsachgemäßem Gebrauch auf. Die von Magnetfolie abgedeckte Fläche wird vor UV-Strahlung geschützt. Liegt die Magnetfolie langanhaltend auf Flächen, die häufig der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, kann es in diesem Bereich möglicherweise zu unregelmäßiger Verfärbung des Untergrundes kommen. Achtung: Bei Metallic-Lackierungen und neuer Lackierung sind die Magnetfolie und die Auflagefläche täglich zu reinigen und trocken zu halten.

Befestigung:

Vor dem Verkleben des Magnetschildes muss die Auflagefläche absolut trocken, sauber und staubfrei sein. Bringen Sie die Magnetschilder niemals auf frisch lackierten oder polierten Flächen auf. Lassen Sie den Lack vorher gut aushärten. Halten Sie das Magnetschild oberhalb der gewählten Fläche fest, senken Sie es ab, nicht schieben.

Pflege:

Ausschließlich mit milden Reinigungsmitteln säubern. Auf keinen Fall darf eine Reinigung mit Lösemitteln oder lösungsmittelhaltiger Flüssigkeit erfolgen. Reinigung je nach Außentemperatur: Mindestens dreimal pro Woche. Im Winter und Hochsommer: Alle zwei Tage. Magnetschilder müssen vor jedem Waschgang (manuell oder in der Waschstraße) abgenommen werden.

Aufbewahrung:

Magnetschilder müssen flach gelagert werden, um „Eselsohren“ zu vermeiden, z.B. an einem flachen Metallschrank oder einer Metalltür, aber niemals auf Profilflächen oder Heizkörpern. Knicken, falten oder zusammenrollen kann die Verwendbarkeit erheblich einschränken bzw. vermindern. Sollte ein zusammenrollen dennoch einmal erforderlich sein, so muss die magnetische Seite stets innen liegen. (Nicht enger als Ø 12 cm zusammenrollen.)

Hinweis:

Bitte händigen Sie Ihren Kunden diese Anleitung zur Vermeidung von Falschanwendungen und Reklamationen der Metallschilder aus. Magnetfolien-Lieferanten erkennen keine Reklamationen an, die auf An- und Verwendungsfehler zurückzuführen sind.

